ノードバーグLT106
自走式破砕ユニット

UBE / 宇部テクノエンジ

ノードバーグ LT106

新型移動式破砕プラント、ノードバーグ LT106 は、破砕・振動篩の世界主導メーカであるメッツォ・ミネラルズが製造しました。今日の破砕業界の要求に応え、LT106 は利益を生み出す破砕用途、つまり優れた移動性、高い破砕能力、高い適用性に必要なすべての特徴を兼ね備えています。

ノードバーグ LT106 は、最大 400t／h まで適用できます。LT106 は硬い岩からあらゆる鉱物まで、どんな投入原石でも効率よく均一に破砕するので、新たなビジネスチャンスが広がります。

ノードバーグ LT106－新型強力ジョークラッシャ
LT106 は、新型ジョークラッシャノードバーグ C106 を搭載しています。C106 は、世界で最も人気の高いクラッシャシリーズである C シリーズから誕生しました。
ジョーライナは種類が豊富で、各種アプリケーションに最適な形状を提供出来ます。又、オプションとして油圧過負荷保護装置(ASC)も装備できます。

ユニットへの原石投入は、バックホーあるいはホイールローダで行うことができます。LT106 のもう一つの新しい特徴は、フィードホッパの自動ロック機構です。この機能により搬送準備にかかる時間が短縮されます。

ワンタッチインテリジェンス IC500 標準搭載
高いユーザフレンドリーなシステム、つまりボタン1つ押すだけで破砕の全行程が始動します。対話式ディスプレイには、作動中の行程の状況が表示されます。同じディスプレイで、用途別に破砕パラメータを簡単に調整することもできます。

環境面も忘れていません。新ディーゼルエンジンは、電気で制御されており、燃料消費と排ガスを抑えています。その他のオプションと同様に、完全粉塵抑制システムも利用できます。このように、さまざまな破砕用途の要求に対し、ユニットを最大限に活用することができます。

仕　　様

クラッシャ
ノードバーグ C106 ジョークラッシャ
　－ 供給口サイズ　1,060×700mm
フィーダ
フィードホッパ
　－ 6m^3 ： 幅　2,600mm
ノードバーググリズリフィーダ　TK11-42-2V
　－ 幅　1,100mm
　－ 長さ　4,200mm
メインコンベヤ　H10-11
　－ 幅　1,000mm
　－ 長さ　11,000mm
エンジン　CAT C9 (224kw*2,200rpm)

輸送外形寸法

- 全　長　14,200mm
- 全　幅　2,800mm
- 全　高　3,400mm
- 重　量　37,300kg

オプション

- サイドコンベヤ　H5-5
- ロングコンベヤ　H10-14
- ラージホッパ　9m3
- マグネットセパレータ
- 油圧過負荷保護装置

●本カタログに記載しています仕様、外観等は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

metso

UBE 宇部テクノエンジ

本社＆宇部サービスセンター（ｸﾗｯｼｬｸﾞﾙｰﾌﾟ）	〒755-8633	山口県宇部市大字小串沖の山1980 TEL(0836)34-5942　FAX(0836)22-6110
北海道サービスセンター	〒007-0837	北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号 TEL(011)789-1170　FAX(011)784-4501
東北サービスセンター	〒020-0834	岩手県盛岡市永井20地割5-1 OTHビル2階 TEL(019)632-6151　FAX(019)632-6152
大宮サービスセンター	〒330-0856	埼玉県さいたま市大宮区三橋1-336-1 TEL(048)652-6531　FAX(048)652-6532
名古屋サービスセンター	〒468-0015	愛知県名古屋市天白区原3丁目1803 TEL(052)805-3653　FAX(052)805-0108
大阪サービスセンター	〒567-0036	大阪府茨木市上穂積1丁目2-10 TEL(072)623-1173　FAX(072)622-6132
東京営業所	〒101-0041	東京都千代田区神田須田町1-24-1大一東京ビル6F TEL(03)5298-1221　FAX(03)5298-1773
九州営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目8-21 TEL(092)476-3261　FAX(092)476-3262

http://www.ubetechno.co.jp/